



Çok Düşük  
Elektrik Tüketimi



R134 Soğutma  
Gazı

## Mevcut Özellikler

- Çift Reefer İç Kullanımı
- Daha Küçük Ağırlık
- Yüksek Soğutma Kapasitesi
- ITI Akıllı Kontrol
- Gelişmiş Hava Akımı
- Daha Güçlü Dizayn
- Daha Yüksek Satış Değeri
- Hasar Direnci
- Daha Az Arıza Süresi
- Daha Uzun Kullanım
- Düşük Tamir Masrafı
- Üstün Kargo Koruma
- Daha İyi İzolasyon

## Opsiyonel Özellikler

- Kontrol Hazır
- Star Cool CA
- Star Cool CA+
- Otomatik Havalandırma
- StarConomy
- Güç Ölçer
- Su İle Soğutma
- Nem Sensörü
- O Liner® thermoplastic lining
- Daha Hafif Gövde Tasarım
- Ağır Kullanım İçin Takviye Güçlendirme
- R513A

## Konteyner Ölçüleri

	20'			40'HC		
	Dış	İç	Kapı Geniliği	Dış	İç	Kapı Geniliği
Boy(mm)	6,058	5,454	-	12,192	11,583	-
En(mm)	2,438	2,290	2,290	2,438	2,290	2,290
Yükseklik(mm)	2,591	2,263	2,252	2,896	2,545	2,557
Yükleme Giriş Yüksekliği	-	-	2,228	-	-	2,510
İç Hacim	28,3 m <sup>3</sup>			67,5 m <sup>3</sup>		
Maksimum Brüt Kilo	30,480 kg (67,200 lbs)			34,000 kg (74,960 lbs)		
Dara	2,840 kg (6,260 lbs)			4,330 kg (9,560 lbs)		
Maximum Yüklem	27,640 kg (60,940 lbs)			29,670 kg (65,410 lbs)		
Stacking Test Load	102,375 kg (225,690 lbs)			102,375 kg (225,690 lbs)		
Isı Kaybı	26 W/K (22 kcal/hr, deg. C max)			43 W/K (37 kcal/hr, deg. C max)		
Hava Kaybı	2,5 m <sup>3</sup> /h (at 25,4 mm H <sub>2</sub> O)			2,5 m <sup>3</sup> /h (at 25,4 mm H <sub>2</sub> O)		

## Kaplama Kalınlığı

	20'		40'HC	
	Dış	İç	Dış	İç
Yan Kenar	MGGS 1.0/1.2 mm	HGGS 0.7 mm	MGGS 0.8/1.2 mm	HGGS 0.7 mm
Çatı	MGGS 0.8/1.2 mm	P,P Al white 0.8 mm	MGGS 0.8/1.2 mm	P,P Al white 0.8 mm
Taban	MGGS 0.8/1.2 mm	40mmhigh Al T-floor	MGGS 0.8 mm	635mmhigh Al T-floor
Kapı	MGGS 1.6 mm	HGGS 0.7 mm	MGGS 1.6 mm	HGGS 0.7 mm

## Çerçeve

	20'		40'HC	
	Ön	Arka	Ön	Arka
Ön Direkt Köşe	Outer corten 6.0 mm;inner corten 2.0 mm	Outer corten 6.0 mm;inner corten 2.0 mm	Outer corten 6.0 mm;inner corten 2.0 mm	Outer corten 6.0 mm;inner corten 2.0 mm
Arka Direkt Köşe	Outer corten 6.0 mm;inner corten 8.0 mm	Outer corten 6.0 mm;inner corten 8.0 mm	Outer corten 6.0 mm;inner corten 8.0 mm	Outer corten 6.0 mm;inner corten 8.0 mm
Şase Bitimi	Corten 4.0 mm	Corten 4.0 mm	Corten 4.0 mm	Corten 4.0 mm
Üst Kenar Şase	Corten 4.0 mm	Corten 4.0 mm	Corten 4.0 mm	Corten 4.0 mm
Alt Kenar Şase	Corten 4.0 / 3.0 mm	Corten 4.0 / 3.0 mm	Corten 4.0 / 3.0 mm	Corten 4.0 / 3.0 mm

## Star Cool

Soğutma Gazı	4,5 kg HFC - R134a		
Elektrik Besleme	3 faz 350/500 Volt 50/60hz		
Gürültü Seviyesi	250 Hz bandında 75 dB(A)'den az		

## Soğutma Kapasitesi 37.8C (100 F) Ortamda

+1.7 C (35F)	11,500 watt	9,890 kcal/h	(39,250 BTU/H)
-18 C (0F)	6,500 watt	5,590 kcal/h	(22,180 BTU/H)
-29 C (-20F)	4,000 watt	3,440 kcal/h	(13,650 BTU/H)

